

CCT15245

Programmeerbare schemerschakelaar IC Astro 2 kanalen smart



Hoofdkenmerken

Productnaam	Acti 9 IC
Type product of component	Programmeerbare astronomische schemerschakelaar
Korte naam apparaat	IC Astro
Aantal kanalen	2
Taal gebruiker	Engels Frans Deens Nederlands Turks Noors Spaans Zweeds Roemeens Hongaars Russisch Pools Portugees Sloveens Bulgaars Duits Kroatisch Italiaans
Type instelling	Weekprogramma

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Gebouw
Stroomverbruik in W	0,5 W standby
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
Minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
Type en samenstelling contact	C/O
Type bediening	Door berekening van tijden zonsopgang/zonsondergang
Type bedieningsknop	4 drukknoppen
Functie beschikbaar	Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Tijdafwijking zonsopgang/zonsondergang +/- 120 min Permanente schakeling aan/uit Voorselectie schakelaar Externe input voor overneming per kanaal Codeslotfunctie Planning vakantie
Type last	Gloeilamp 2600 W Halogeenlamp 2600 W Niet-gecompenseerde fluorescentielamp 2300 VA Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp 2300 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp 730 VA 80 µF Compacte fluorescerende lamp 170 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 200 W
Nauwkeurigheid	+/- 0,25 s/dag 25 °C
Uitgangstype	Droog contact

Werkingsmodus	Avond aan, ochtend uit Avond uit, ochtend bij inactief Alleen timer schakelaar is actief
Max aantal schakelingen	84
Back-uptijd	10 jaar
Displaytype	LCD met achtergrondverlichting
Weergegeven informatie	Tijd Bedrijfsuretteller (per kanaal) Schakelgedrag Dag
Montagesteun	TH35 DIN-rail conform EN 60715
Aansluitingen - klemmen	2 x 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel met kabelmantel
Markering	CE
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Overspanningscategorie	Klasse 3
Hoogte	92,6 mm
Breedte	45 mm
Diepte	66,7 mm
Nettogewicht	141 g

Omgeving

Normen	EN 60730-2-7:2010
Omgevingstemperatuur bij werking	-30...55 °C
Omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	184,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,795 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------