



AESTETICA 8W

- Eclairage de secours avec bouton test, rectangulaire
- Prévu pour mur, plafond et éventuellement directement sur boîtiers muraux modulaires
- Matière: plastique autoextinguible
- Selon normes EN 60598-1, UL 94
- LED d'indication de présence réseau
- Alimentation: 230 V
- Indice de protection: IP40
- Isolation électrique: II
- Temps de charge: 24 heures
- Option: pictogram
- SE = éclairage non permanent
- SA = éclairage permanent

AESTETICA 8W

- Noodverlichting met testknop, rechthoekig
- Geschikt voor muur- en plafondmontage en eventueel rechtstreeks op modulaire inbouwdozen
- Materiaal: zelfdovende kunststof
- Volgens normen EN 60598-1, UL 94
- LED aanduiding netaanwezigheid
- Voeding: 230 V
- Beschermingsgraad: IP40
- Elektrische isolatie: II
- Oplaadtijd: 24 uur
- Optie: pictogram
- SE = niet permanente verlichting
- SA = permanente verlichting



Réf.	Puissance	Autonomie	Flux nom.	Dimensions LxLxH	Batterie	Emb.
Ref.	Vermogen	Autonomie	Nom. stroom	Afmetingen LxBxH	Batterij	Verp.
B12512	8 W - SE	1 h/u	385 lm	336,4 x 134 x 6 x 46,8 mm	NiCd4, 8V; 75Ah	1
B12504	8 W - SA	1 h/u	385 lm	336,4 x 134 x 6 x 46,8 mm	NiCd4, 8V; 75Ah	1