

# Productinformatieblad

Specificaties



## Noodverlichting, Exiway Trend, Activa, multi-autonomie, 500lm, IP65, P/NP, wit

OVA47133

### Hoofdkenmerken

gamma	Exiway
productnaam	Exiway Trend
type product of component	Noodarmatuur
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Zelftest
Operationele modus	Permanent Niet permanent
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
extra informatie schakelmateriaal	3-draads aansluiting

### Complementaire kenmerken

montage apparaat	Inbouw Opbouw
montagesteun	Wand Plafond Vals plafond
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
energieverbruik in VA	5,7 VA niet permanent 9,3 VA permanent
stroomverbruik in W	0,32 W niet permanent 3,62 W permanent
elektrische isolatieklasse	Klasse II
levensduur LED	100000 H
functie beschikbaar	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden output Test op aanraakknop
testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
oplaadtijd	12 H

<b>lichtstroom</b>	Noodtoestand: 500 lum for 1 h Noodtoestand: 400 lum for 1.5 h Noodtoestand: 300 lum for 2 h Noodtoestand: 250 lum for 3 h Behouden modus: 230 lum
<b>verlichtingssterkte</b>	500 lux
<b>lokale signalering</b>	LED
<b>signaleerfunctie</b>	Noodmodus Apparaatfout
<b>materiaal</b>	Polycarbonaat zelf dovend
<b>hoogte</b>	116 mm
<b>diepte</b>	37 mm
<b>breedte</b>	292 mm

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP65
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK09
<b>vuurbestendigheid</b>	850 °C
<b>productcertificaten</b>	CE ENEC
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	0...40 °C
<b>normen</b>	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

## Verpakkingseenheden

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,600 cm
<b>Package 1 Width</b>	12,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	30,100 cm
<b>Package 1 Weight</b>	622,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,874 kg

## Contractuële waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Hoe deze informatie u helpt](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Image of product / Alternate images

Alternative

---







