

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Light - LED - standaard versie - IP42 - 110 lumen - multi-autonomie

OVA44016

Hoofdkenmerken

gamma	Exiway
productnaam	Exiway licht
type product of component	Noodarmatuur
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Standaard
Operationele modus	Permanent Niet permanent
aantal batterijen	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	9 x integrale LED 0,3 W
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Neutraal
afdekkingstype	Complete behuizing
extra informatie schakelmateriaal	2-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Opbouw
montagesteun	Wand Plafond
type bediening	1 drukknop
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
energieverbruik in VA	11,5 VA niet permanent 11,1 VA permanent
stroomverbruik in W	0,4 W niet permanent 0,8 W permanent
elektrische isolatieklasse	Klasse II
levensduur LED	100000 H
functie beschikbaar	Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden output
testfunctie	Manueel
autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
oplaadtijd	12 H

lichtstroom	Noodtoestand: 110 lum for 1 h Noodtoestand: 90 lum for 1.5 h Noodtoestand: 70 lum for 2 h Noodtoestand: 50 lum for 3 h Behouden modus: 70 lum
lokale signalering	LED
signaleerfunctie	BATT (batterijstatus)
materiaal	PC (polycarbonaat) zelf dovend
hoogte	112 mm
diepte	32 mm
breedte	229 mm
nettogewicht	0,34 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK09
productcertificaten	CE ENEC
omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
normen	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	11,900 cm
Package 1 Length	23,700 cm
Package 1 Weight	380,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,200 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Hoe deze informatie u helpt >](#)

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden