

Productinformatieblad

Specificaties



Noodverlichting, Exiway Smartbeam Activa DiCube, inbouw, vluchtweg, 1,5h, 220lm, IP42, wit

OVA48952

Hoofdkenmerken

gamma	Exiway
productnaam	Exiway Smartbeam DiCube
type product of component	Noodarmatuur
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	Permanent Niet permanent
aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant
extra informatie schakelmateriaal	Kan worden tegengehouden met restmodus via TBS bereik van remote controls Met ringsteun Pictogrammen moeten afzonderlijk worden besteld

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Inbouw
montagesteun	Vals plafond
type bediening	Via bus: statusaanduiding
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
energieverbruik in VA	7,5 VA permanent 3,4 VA niet permanent
stroomverbruik in W	3,66 W permanent 0,22 W niet permanent
elektrische isolatieklasse	Klasse II
protocol communicatiepoort	DALI
levensduur LED	100000 H
functie beschikbaar	Automatische adressering van noodunits door een controle unit
testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
autonomie	1.5 h
oplaadtijd	12 H

lichtstroom	220 lum for 1.5 h
verlichtingssterkte	1 lux
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
diepte	32 mm
diameter	90 mm
nettogewicht	0,3 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK04
vuurbestendigheid	850 °C
productcertificaten	ENEC CE
omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,2 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	360 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,841 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Hoe deze informatie u helpt](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden